

NOVÉ

■ GEBERIT

NOVÝ GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



NAVRŽENÝ S LÁSKOU K DETAILU

Na splachovací technologie pod omítku se Geberit specializuje už přes 60 let a Geberit Duofix byl za tu dobu použit již v milionech instalací. Tento osvědčený montážní prvek se snažíme neustále vylepšovat a zaměřujeme se přitom i na ty nejmenší detaily. Zohledňujeme nejnovější poznatky z oblasti hydrauliky a zdravotně-technických instalací a také návrhy instalatérů z praxe. Naši zákazníci se tak mohou vždy spolehnout, že dostanou ten nejlepší možný splachovací systém.

>60

let zkušeností
s technologií
pod omítku



Použito
v milionech
instalací

50

let záruky na
dostupnost
náhradních dílů



Srdce Geberit WC
Systému

OBJEVTE NOVÝ DUOFIX

PRO KAŽDOU STAVEBNÍ SITUACI

- 1 **BOČNÍ UPEVŇOVACÍ DESKA**
Výsuvné boční upevnění na horním konci rámu pro montáž ke stojině v aplikacích na výšku místnosti.
- 2 **DALŠÍ POLOHA PRO NÁSTĚNNÉ KOTVY**
Díky dodatečnému upevňovacímu otvoru pro nástěnné kotvy si poradíte v každé stavební situaci. Půjde vhod např. v případě kabelů nebo jiných překážek za stěnou.
- 3 **PRO PODLAHU S TLOUŠŤKOU DO 25CM**
Výškově nastavitelné podpěry s větším rozsahem nastavení pro tloušťku podlahy až do 25 cm.
- 4 **CHYTRÁ KONSTRUKCE PATNÍ DESKY**
Díky dutině lze patní desku nainstalovat přímo nad upevňovací šroub v podlaze, aniž by vám jeho hlava při montáži překážela.
- 5 **VHODNÉ PRO WC DO 70 CM**
Vylepšená geometrie rámu umožňuje stabilní montáž všech typů závěsných WC s vyložení až do 70 cm.

OPTIMALIZOVANÁ HYDRAULIKA

- 6 **ÚSPORNÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL**
Na vypouštěcím ventilu typu 212 lze nastavit množství splachovací vody. Pomocí škrtkového ventilu můžete nastavit průtok tak, aby nejlépe vyhovoval dané WC míse.
- 7 **TICHÝ NAPOUŠTĚCÍ VENTIL**
Napouštěcí ventil typ 383 zajišťuje tiché a rychlé plnění splachovací nádržky.



SNÍŽENÍ CO₂



Díky promyšlené konstrukci, úspoře materiálu a využití zelené elektřiny jsou emise CO₂ spojené s výrobou nového prvku Duofix pro závěsné WC o 10 % nižší ve srovnání s jeho předchůdcem.

SNADNÁ MANIPULACE

- 8 **NÁSTĚNNÁ KOTVA TURN-TO-FIX**
Nástěnná kotva systému Geberit Duofix se dá snadno upevnit pootočením.
- 9 **PODPĚRA OPLÁŠTĚNÍ MEZI PRVKY**
Systémové profily Duofix poskytují oporu pro sádkartonové desky. Dodatečné otvory v systémovém úhelníku a rámu Duofix usnadňují upevnění.
- 10 **JEDNODUCHÉ ZACVAKNUTNÍ PATNÍ DESKY**
Prvek Duofix lze zaklapnout do podlahového profilu systému Duofix jediným pohybem ruky.
- 11 **DOPLŇKOVÉ ZNAČENÍ**
Značky na modrém rámu ulehčují měření středu závitové tyče a středu přípojovacího kolene.
- 12 **ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU**
Šrouby s předavnou šestihrannou hlavou (TX) nabízejí další možnost volby nástroje při práci s akumulátorovým šroubovákem.
- 13 **POSUVNÁ TRUBKOVÁ OBJÍMKA**
Trubkovou objímku lze posunutím snadno přizpůsobit poloze přípojovacího kolena, což zaručí instalaci bez nežádoucího prnutí.
- 14 **SNADNÉ PRODLOUŽENÍ PODPĚR**
Nové nástavce se dají jednoduše namontovat na stávající podpěry, které se proto již nemusí likvidovat.

SRDCE WC SYSTÉMU



GEBERIT WC SYSTÉM: PĚT KLÍČOVÝCH BENEFITŮ*

Díky optimální koordinaci všech systémových částí, od technologie podomítkové splachovací nádržky za stěnou až po WC mísu před stěnou, nabízí systém Geberit pět důležitých výhod. Z vynikající funkčnosti těží jak instalatéři, tak koncoví uživatelé.



* Další informace naleznete na adrese:
www.geberit.cz/wcsystem



1 O 40 PROCENT RYCHLEJŠÍ INSTALACE

Díky mnoha chytrým detailům, které jsme pochytili v praxi a použili při vývoji, je nový montážní prvek DuoFix s WC mísou ještě všestrannější a jeho instalace jednodušší.



2 AŽ 10KRÁT LEPŠÍ SPLACHOVACÍ VÝKON

Hydraulicky optimalizovaná kombinace vypouštěcího ventilu a WC mísy s technologií TurboFlush umožňuje Geberit WC systému dosáhnout přesného a výkonného splachování, které až desetkrát převyšuje požadavky mezinárodních norem.



3 O VÍCE NEŽ 30 % TIŠŠÍ

Vyladěná hydraulika vypouštěcího a napouštěcího ventilu spolu se speciální vnitřní geometrií WC mísy s technologií TurboFlush zaručují mimořádně tiché splachování.



4 ROZMANITÉ DESIGNOVÉ VARIANTY

Geberit nabízí bohatý výběr ovládacích tlačítek v různých designech, barvách a materiálech, aby bylo možné najít vhodné tlačítko do interiéru jakékoliv koupelny.

5 OVĚŘENÁ KVALITA A DLOUHODOBÉ ZÁRUKY

50 ROKŮ ZÁRUKY NA
DOSTUPNOST
NÁHRADNÍCH DÍLŮ



Záruční podmínky
naleznete na
www.geberit.cz/servis

Geberit spol s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha
Česká republika

T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com

www.geberit.cz